



## MCM-9000 Serie

### Monitoring Lösung

Die MCM-9000 Produktfamilie vereint das Monitoring aller Services von Transportströmen mit einem Echtzeit-Mosaic verschiedenster Quellen und einer ausgeprägten Alarmanzeige.

#### Highlights

- MCM-9000 erzeugt ein Mosaic als HD-Service über IP (SPTS), was eine Darstellung auf verschiedensten Displays und Orten ermöglicht
- Anzeige über Standard Set-Top-boxen möglich
- Umfangreiches, vollanpassbares Error-Detection-Module
- Simultane Echtzeitanalyse aller Kanäle
- Unterstützt Mpeg-2, H.264 für SD und HD
- Unterstützung einer großen Vielfalt an Netzwerktopologien
- Live Display der Signaleigenschaften (Audio Level, Format, Aspect Ratio, Name ...)
- Flexible Outputstream Bitrate, abwärts bis 1Mbit/s für Monitoring über das Internet
- Freikonfigurierbare Overlayanzeige für Eventmessages auf dem Mosaic
- Ideal für DVB und IPTV Monitoringanwendungen
- Große Vielfalt an unterstützten Audioformaten, wie HE-AAC v2 ...
- Kompakte Bauweise auf 1HE

